



DATOS TÉCNICOS

COSECHADORA DE CAÑA – SÉRIE A4000

MOTOR

Cummins
5,9 L
170 HP
Turbo y Aftercooler

CONJUNTO PICADOR

Número de cuchillas por rolo: 2
Gomas lanzadoras
Deflector ajustable

CABINA

2 puertas
Aire acondicionado
2 espejos retrovisores
Indicadores operacionales

CONJUNTO EXTRACTORES

3 aspas
Campana Direccional
Guía de desgaste

TRANSMISIÓN

Hidrostática
Velocidad máxima de transporte: 16 km/h

RODILLO DE VUELCO (TUMBADOR)

Altura ajustable
Ángulo de 51°

CAPACIDADES

Tanque de combustible: 210L
Tanque de aceite hidráulico: 130 L

CORTADOR DE PUNTAS

Altura ajustable hidráulicamente
Cambio en la altura: 1050 a 3000 mm

NEUMÁTICOS

Delanteros (10.0 x16 – 8 lonas)
Traseros (14.9 x 28 x 10 lonas)

CONJUNTO ELEVADOR

Accionamiento hidráulico y reversible
Ángulo de giro de 170 grados

DIVISORES DE LÍNEA

Distancia entre las puntas: 1.100mm w
Ángulo de espiral: 30 grados
Altura ajustable hidráulicamente
Zapata reforzada

RODILLOS TRANSPORTADORES/ALIMENTADORES

Número de rodillos: 11
Número de rodillos en el tren de rodillos: 8
Accionamiento hidráulico y reversible
Rodillo superiores flotantes

CORTADOR DE BASE

Accionamiento hidráulico y reversible
2 discos idénticos y reversible
8 cuchillas extraíbles
Distancia entre el centro de los discos: 495 mm

PESO DE LA MÁQUINA

8.000 Kg

ANCHO

1.360 mm

PARTES

Gran cantidad de ítems intercambiables con las máquinas grandes Case IH

DISTRIBUYE PARA ECUADOR

INDUSTRIAS ALES C.A.

Quito:

Av. Galo Plaza N51-23 y Rafael Bustamante
(02) 2402600 – 2412700 Fax: 2408344

Guayaquil:

Km.8 1/2 Vía Daule y calle de acceso a Coop. Juan Montalvo
(04) 6026392 – 2255021