DATOS TÉCNICOS **FARMALL 110 JX**

MOTOR

Número de cilindros – Aspiración	4 / Turbo Intercooler
Desplazamiento c.c.	3.908 cc
Potencia Max. HP ISO 14936 @ 2500 R.P.M.	110 Hp / 81 Kw Tier III
Velocidad Nominal (R.P.M.)	2500
Capacidad del tanque de combustible (lt./Gal.)	115/30,3

TRANSMISIÓN

Tipo	Sincronizada/li>
Número de velocidades	12 + 12

EMBRAGUE

Tipo	Multi disco en baño de aceite

EJES Y DIRECCIÓN

Tracción	4 x 4
Enganche de la tracción en las cuatro ruedas	Mecánico
Sistema de dirección	Hidrostático
Radio de giro (m) con frenos	5,58

TOMA DE FUERZA (P.T.O.)

Velocidades (R.P.M.)	540/1000
Potencia Max. @ 2500 R.P.M. del motor	104 Hp / 77,55 Kw
Acoplamiento	Mecánico
Eje P.T.O.	1 3/8″ – 6 estías

SISTEMA HIDRÁULICO

Control(R.P.M.)	Mecánico
Capacidad Max.de levante (Kg)	3565
Número de salidas remotas	2 pares
Articulación de tres puntos	CAT II

PESO DE EMBARQUE (CON TRACCIÓN EN LAS 4 RUEDAS)

Peso sin lastre (Kg)	3650

DIMENSIONES (CON TRACCIÓN EN LAS 4 RUEDAS)

Largo total (mm)	4115
Altura total (mm)	2746
Distancia entre ejes (mm)	2422
Despeje sobre el suelo (mm)	470
Ancho de vía eje trasero (mm)	1526 / 2024
Neumáticos delanteros / traseros	14,9 R 24 / 18,4 R 34

COMPARTIMIENTO DEL OPERADOR

Cabina / Rops	Rops

DISTRIBUYE PARA ECUADOR

INDUSTRIAS ALES C.A.

Quito:
Av. Galo Plaza N51-23 y Rafael Bustamante
(02) 2402600 – 2412700 Fax: 2408344

Guayaquil:
Km.8 1/2 Vía Daule y calle de acceso a Coop. Juan Montalvo
(04) 6026392 – 2255021