



## DATOS TÉCNICOS

## FARMALL 140 A

### MOTOR

Número de cilindros – Aspiración	6 / Turbo Intercooler
Desplazamiento c.c.	6728
Potencia Max. HP ISO 14936 @ 2500 R.P.M.	139 Hp / 104 Kw
Velocidad Nominal (R.P.M.)	2200
Capacidad del tanque de combustible (lt./Gal.)	220/58

### TRANSMISIÓN

Tipo	Sincronizada
Número de velocidades	8 + 8

### EMBRAGUE

Tipo	Disco de 14"
------	--------------

### EJES Y DIRECCIÓN

Tracción	4 x 4
Enganche de la tracción en las cuatro ruedas	Electrohidráulico
Sistema de dirección	Hidrostático

### TOMA DE FUERZA (P.T.O.)

Velocidades (R.P.M.)	540/1000
Acoplamiento	Mecánico
Eje P.T.O.	1 3/8" – 6 estías

### SISTEMA HIDRÁULICO

Control	Mecánico
Capacidad Max.de levante (Kg)	3266
Número de salidas remotas	2 pares
Articulación de tres puntos	CAT II

### PESO DE EMBARQUE (CON TRACCIÓN EN LAS 4 RUEDAS)

Peso sin lastre (Kg) ROPS	4400
---------------------------	------

### DIMENSIONES (CON TRACCIÓN EN LAS 4 RUEDAS)

Largo total (mm)	4115
Altura total (mm)	2985
Distancia entre ejes (mm)	2650
Despeje sobre el suelo (mm)	550
Ancho de vía eje trasero (mm)	2120
Neumáticos delanteros / traseros	14.9 – 28R1 / 18.4 – 38R1

### COMPARTIMIENTO DEL OPERADOR

Cabina / Rops	Rops
---------------	------

**DISTRIBUYE PARA ECUADOR**

**INDUSTRIAS ALES C.A.**

**Quito:**

Av. Galo Plaza N51-23 y Rafael Bustamante  
(02) 2402600 – 2412700 Fax: 2408344

**Guayaquil:**

Km.8 1/2 Vía Daule y calle de acceso a Coop. Juan  
Montalvo  
(04) 6026392 – 2255021