DATOS TÉCNICOS **MAXXUM 125**

MOTOR

Número de cilindros – Aspiración	6 / Turbo Intercooler
Desplazamiento c.c.	6700
Potencia Max. HP ISO 14936 @ 2500 R.P.M.	125 Hp / 93 Kw
Velocidad Nominal (R.P.M.)	2200
Capacidad del tanque de combustible (lt./Gal.)	250/66

TRANSMISIÓN

Tipo	Semi-Powershift / Sincronizada
Número de velocidades	16 + 16 / 12 + 12

EMBRAGUE

Tipo	Disco de 14″ (355 mm)

EJES Y DIRECCIÓN

Tracción	4 x 4
Enganche de la tracción en las cuatro ruedas	Electrohidráulico
Sistema de dirección	Hidrostático
Radio de giro (m) con frenos	3,9

TOMA DE FUERZA (P.T.O.)

Velocidades (R.P.M.)	540/1000
Accionamiento gradual de velocidad y freno del P.T.O.	Si
Acoplamiento	Electrohidráulico
Eje P.T.O.	1 3/8″ – 6 estías

SISTEMA HIDRÁULICO

Control	Mecánico
Capacidad Max.de levante (Kg)	3.406/Opc. 3.997
Número de salidas remotas	2 pares
Articulación de tres puntos	CAT II

PESO DE EMBARQUE (CON TRACCIÓN EN LAS 4 RUEDAS)

Peso sin lastre (Kg) CAB/ROPS	4340/4740

DIMENSIONES (CON TRACCIÓN EN LAS 4 RUEDAS)

Largo total (mm)	4481
Altura total (mm)	2.900/2,900
Distancia entre ejes (mm)	2661
Despeje sobre el suelo (mm)	478
Ancho de vía eje trasero (mm)	1426 / 2026
Neumáticos delanteros / traseros	14.9 – 28R1 / 18.4 – 38R1

COMPARTIMIENTO DEL OPERADOR

Cabina / Rops	Cabina / Rops

DISTRIBUYE PARA ECUADOR

INDUSTRIAS ALES C.A.

Quito:
Av. Galo Plaza N51-23 y Rafael Bustamante
(02) 2402600 – 2412700 Fax: 2408344

Guayaquil:
Km.8 1/2 Vía Daule y calle de acceso a Coop. Juan Montalvo
(04) 6026392 – 2255021