DATOS TÉCNICOS — PUMA 140

MOTOR

Número de cilindros – Aspiración	6 / Turbo Intercooler
Desplazamiento c.c.	6800
Potencia Max. HP ISO 14936 @ 2500 R.P.M.	138 Hp / 102 Kw
Velocidad Nominal (R.P.M.)	2200
Capacidad del tanque de combustible (lt./Gal.)	395/104

TRANSMISIÓN

Tipo	Semi-Powershift
Número de velocidades	18 + 6
Marchas	6 marchas 3 gamas
Accionamiento del bloqueo diferencial trasero y delantero	Electrohidráulico

EJES Y DIRECCIÓN

Tracción	4 x 4
Enganche de la tracción en las cuatro ruedas	Electrohidráulico
Sistema de dirección	Hidrostático
Frenos a disco con baño de aceite	en las 4 ruedas

TOMA DE FUERZA (P.T.O.)

Velocidades (R.P.M.)	540/750/1000
Accionamiento gradual de velocidad y freno del P.T.O.	Si
Acoplamiento	Electrohidráulico

SISTEMA HIDRÁULICO

Control	Electrónico
Capacidad Max.de levante (Kg)	6616
Número de salidas remotas	3
Articulación de tres puntos	CAT II / IIIN

PESO DE EMBARQUE (CON TRACCIÓN EN LAS 4 RUEDAS)

Peso sin lastre (Kg) CAB/ROPS	6725

DIMENSIONES (CON TRACCIÓN EN LAS 4 RUEDAS)

Largo total (mm)	5736
Altura total (mm)	3300
Ancho de vía eje trasero (mm)	1.528/2.698 2.800/3.000
Neumáticos delanteros / traseros	14,9 – 28R1 / 23,1 – 30R1

COMPARTIMIENTO DEL OPERADOR

Cabina / Rops	Cabina

CABINA DEL OPERADOR

Cabina de lujo	x
Cabina con suspensión	x
Asiento con suspensión y ajuste neumáico de posiciones	x
Comandos de consola	lado derecho
Apoya brazos con comandos de operación	lado derecho

DISTRIBUYE PARA ECUADOR

INDUSTRIAS ALES C.A.

Quito:
Av. Galo Plaza N51-23 y Rafael Bustamante
(02) 2402600 – 2412700 Fax: 2408344

Guayaquil:
Km.8 1/2 Vía Daule y calle de acceso a Coop. Juan Montalvo
(04) 6026392 – 2255021